



## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### БОЯ ЗА ПЪТНА МАРКИРОВКА

#### ОПИСАНИЕ

##### НА ПРОДУКТА:

Боята за пътна маркировка е висококачествена боя, базирана на акрилна смола.

Характеризира се с оптимална адхезия към бетон и асфалт и забележителна устойчивост на атмосферни условия и стареене.

Тя осигурява отлично пречупване и отразяване.

Не се влияе, разтваря или променя от петролни продукти или солена вода.

#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА :

ЦВЯТ:	Бял, жълт и други цветове по запитване
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО:	66 ± 3 % b.w. (зависи от цвета).
ОТНОСИТЕЛНА ПЛЪТНОСТ:	1,45 ± 0,05 kg/L (зависи от цвета).
ВИСКОЗИТЕТ :	70 - 80 KU.
ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ : ( 25° C & 60 % ОВ )	Не докосвайте за max 15 мин.
ТЕОРИТИЧЕН РАЗХОД :	3,20 m <sup>2</sup> /kg за 100 μm ДСФ.
РАЗРЕЖДАНЕ:	С Smaltosolvent Nr.27, ако се изисква да се настрои дебелината на филма и работния вискозитет.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ :

Безвъздушно, четка или валик

Преди приложение, повърхността трябва да е напълно почистена.

Прах и други замърсители трябва да се премахнат.

#### СРОК НА ГОДНОСТ :

Една година, в оригиналните затворени контейнери, при max 35°С.



Тел: 02/945 5199; 0877/616 479

[office@sstroy.eu](mailto:office@sstroy.eu)

[www.sstroy.eu](http://www.sstroy.eu)